

WOODEX AQUA BASE PLUS

grund conservant pentru lemn

TIPUL DE PRODUS

Produs de conservare a lemnului aprobat conform reglementărilor din Regulamentul privind produsele biocide 528/2012 (tipul de produs 8). Aprobarea cu nr. UK-2013-0783-1-0001.

WOODEX AQUA BASE PLUS este un conservant pentru lemn pe bază de apă, gata de utilizare, destinat grunduirii suprafețelor de lemn înainte de aplicarea tratamentului. WOODEX AQUA BASE PLUS este destinat utilizării de către clienți și profesioniști împotriva fungilor care provoacă decolorarea lemnului, deteriorarea acestuia prin apariția petelelor albastre și împotriva mușcăișurilor și a fungilor care duc la putrezirea lemnului, în clasele de utilizare 2 și 3 (EN 335).

Poate fi utilizat pe elemente de lemn care nu sunt în contact cu solul, fie expuse continuu la intemperii, fie protejate de intemperii, dar supuse umezelii. Nu este potrivit pentru utilizare în construcțiile din lemn care sunt în contact direct cu solul sau care sunt în contact permanent cu apa dulce sau sărată.

UTILIZARE

Produs destinat utilizării pentru: ferestre, uși exterioare, placaje de fațadă, construcții din plăci și lemn, garduri, streșini, adăposturi auto și suprafețe de lemn nefinisate similare în exterior.

Suprafețele de lemn grunduite cu WOODEX AQUA BASE PLUS trebuie acoperite cât mai curând posibil, dar nu mai devreme de 24 de ore după tratament.

DATE TEHNICE

Solide

Aproximativ 14% din volum.

Compuși organici volatili (COV)

Produsul nu este inclus în directiva UE privind compușii organici volatili.

Consum

Cantitatea totală care trebuie aplicată este de 180 – 220 ml de produs/m², ceea ce înseamnă o putere de acoperire de 4,5 – 5,5 m²/l.

Densitate

Aproximativ 1,0 g/ml.

Timpu de uscare, +23°C / 60% RH

Uscarea fără urme de praf are loc după 1 – 2 ore.

Suprafețele tratate cu WOODEX AQUA BASE PLUS nu mai lasă amprentă la atingere și sunt gata pentru aplicarea stratului superior după aproximativ 24 de ore.

Curățarea echipamentului

Apă și un săpun delicat.

Culori

Incolor.

Dimensiunile pachetelor

1 L, 3 L, 10 L.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Vezi fișa de măsurii de siguranță.

MOD DE UTILIZARE

Aplicare

WOODEX AQUA BASE PLUS va fi utilizat fără o diluție în prealabil. Amestecați bine înainte de a-l folosi. WOODEX AQUA BASE PLUS se aplică pe o suprafață curată și uscată, cu ajutorul unei pensule, role sau prin pulverizare cu aer comprimat. Depozitarea lemnului tratat trebuie să fie făcută într-un spațiu protejat cu un sistem de recuperare sau pe o suprafață impermeabilă. Dacă este aplicat pe un șantier de construcții, protejați solul. Manipulați produsul și uscați lemnul proaspăt tratat în zone cu o bună ventilație. Lemnul expus la condiții meteorologice trebuie acoperit cu un produs potrivit. Instrucțiunile de utilizare furnizate pentru produsul utilizat trebuie urmate în timpul aplicării stratului superior. Stratul superior trebuie aplicat înainte ca lemnul să fie expus ploii. Stratul superior ar trebui să nu conțină un fungicid triazol. Vopselele exterioare destinate utilizării profesionale și de consum fabricate de Teknos Oy nu conțin triazol. Toate grundurile și straturile superioare exterioare fabricate de Teknos pot fi utilizate pentru acoperirea straturilor de conservare a lemnului care conțin triazol.

Condiții de aplicare

Suprafața care urmează să fie tratată trebuie să fie uscată și curată.
Umiditatea lemnului trebuie să fie sub 18% procent din greutatea uscată a lemnului.
Pe durata aplicării și uscării, temperatura aerului, a suprafeței și a stratului de grund trebuie să fie mai mare de +5°C, iar umiditatea relativă a aerului să fie sub 80%.
Evitați aplicarea în razele directe ale soarelui.
Vă rugăm să rețineți că uscarea se face mai rapid decât de obicei atunci când vremea este caldă sau vântul bate puternic.

Primul ajutor

În caz de inhalare, mutați persoana într-un loc cu aer proaspăt. Dacă persoana nu respiră, respirația este neregulată, sau dacă persoana se află în stop respirator, asigurați respirația artificială sau oxigen. Acest lucru va fi făcut de către personal calificat. Nu provocați vărsături decât dacă este indicat de către personalul medical. Nu dați nimic pe cale orală unei persoane înconștiente. Solicitați imediat asistență medicală. Informații suplimentare: consultați Secțiunea 4 a fișei de date de siguranță (măsuri de prim ajutor).

Precauții

În caz de contact cu pielea, precum și după terminarea lucrului, spălați pielea cu apă și săpun. Produsul nu este destinat utilizării în imediata apropiere a mediului acvatic (cursuri de apă, lacuri etc.). Evitați orice eliberare inutilă în mediu; în special, evitați eliberarea în apă. Nu utilizați în interior, cu excepția cadrului exterior al ferestrelor și ușilor exterioare. Nu aplicați produsul pe lemn sau nu plasați lemn tratat în zone în care produsul sau lemnul tratat poate veni în contact cu alimente/ hrană, ustensile de bucătărie sau suprafețe de prelucrare a alimentelor. Acestea pot fi contaminate. Spălați mâinile și fața după aplicarea și utilizarea produsului, precum și înainte de a mânca, bea sau fuma.

Depozitare

Produsul trebuie depozitat închis ermetic în ambalajul original. A se feri de îngheț.

Informații suplimentare

Deținătorul autorizației:

Troy Chemical Company BV, Uiverlaan 12E, 3145 XN, Maassluis, Olanda. Telefon: +31-10-5927494

Utilizați biocidele în siguranță și sustenabil.

Informațiile conținute în acest document sunt normative și se bazează pe teste de laborator și experiență practică. Cifrele sunt doar orientative și depind, de exemplu, de culoare și luciu. Deoarece nu avem control asupra utilizării și condițiilor de aplicare, suntem responsabili doar pentru calitatea produsului și garantăm că acesta respectă controlul nostru de calitate. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru orice pierdere sau daune rezultate din aplicarea produsului în mod contrar instrucțiunilor sau utilizării prevăzute. Ultimele versiuni ale fișelor noastre de date, ale fișelor de siguranță a materialelor și ale fișelor de sistem se găsesc pe pagina noastră de internet www.teknos.com.